

HJULFORDON

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Allmänt

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i
M7751-714001 FAG F (Försvarmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
	AB Svensk Bilprovning Teknisk Handbok 1-2

Kontrollbok

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Registreringsbevis	Registreringsnummer, skyltar, ändringar, ombyggnader, förrådsbeteckning
		x		Reparationsjournal	Reparationer som kräver uppföljning, över- syn som styrs av föreskrivet intervall, utförda tekniska order
		x		Bevakningskort	Uppföljning
		x		Garantier	Uppföljning
		x		Eventuell felrapport	Uppföljning

Trafikvärdighetskontroll

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Kontrollbesiktning	Motsvarar Svensk Bilprovnings kontrollbesiktning enligt ASB Teknisk Handbok. Utförs på de fordonstyper som skall kontrollbesiktigas enligt FAG F.
				Trafiksäkerhetskontroll	Utförs på fordon registrerade i Militära Fordonsregistret som ej skall kontrollbesiktigas. Utförs på fordon som skall genomgå trafiksäkerhetskontroll enligt FAG F. Utförs enligt ASB Teknisk Handbok i tillämpliga delar.

Militär utrustning

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Militär utrustning	Skador, fastsättning, funktion samt läckage

Smörjning

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Smörjning	Utförs enligt gällande smörjschema

Tillägg utöver trafikvärdighetskontroll: allmänt

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
				Allmänt	Kontroll skall göras beträffande skador, fastsättning, funktion samt läckage

Motor

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Motorns kylsystem	Läckage
		x		Vevhusventilation	Igensättning
		x		Bränslerenare (förfilter)	Igensättning
		x		Avgasbroms	Funktion
		x		Överladdningsaggregat	Funktion, läckage, missljud

Elsystem

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Värmefläkt	Funktion, missljud
		x		Elektriskt uttag släpvagn	Funktionskontroll, kontrollampor

Kraftöverföringssystem

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Växellådor/axelväxlar/hjulväxlar	Ventilation, missljud
		x		Växelslag/manschetter	Skador, läckage
		x		Differentialspärr	Funktion, kontrollampor

Bromssystem

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Duomatic-koppling	Funktion, skador, läckage

Framvagn och styrsystem

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Styrväxel/servo	Skador, läckage, missljud

Ram, fjädersystem och hjul

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Däck	Undantag från ASB Teknisk handbok: Sommaräck på personbil (oavsett storlek) skall ha minst 3 mm mönsterdjup. Bedömning: 1 däck < 3 mm => bedömning "B" (brukbart) 2-4 däck < 3mm => bedömning "AF" (användningsförbud till dess byte av däck skett)
		x		Boggi	Axelavstånd
		x		Boggilyft	Funktion, kontrollampor

Karosseri

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Värme/ventilation	Skador, funktion
		x		Inredning	Skador, funktion
		x		Bilbälten	Lås, upprullningsdon (utöver de kontrollerade vid trafikvärdighetskontrollen)
		x		Tippustrustning förarhytt	Låsning, funktion, läckage
		x		Ringtrycksmärkning	Läsbarhet
		x		Rostskydd	Behov av efterbehandling, garanti (se rost-skyddsschema och gällande föreskrifter)

Utrustning

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Påbyggnader	Skador, fastsättning
		x		Draganordning	Skador, fastsättning
		x		Vinsch	Slitage, korrosion på lina, läckage, glapp, provbelastning
		x		Extra utrustning (ex lastkran, flak-lyftbord, tipp, lastväxlare)	Lyftutrustning kontrolleras enligt materielvårdsschema för aktuell lyftutrustning och reglerna FAG F.