

TGB 11-20

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Allmänt

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

För grundtillsyn på fordonsdelen används M7782-011301 MVSCHG HJUL-FORDON.

Garantikontroll för bilar med aluzinkkaross sker enligt bilaga till detta GT-schema.

Motor

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Motor	Läckning
		x		Ventiler	*Behov av justering
		x		Vevhusventilation	*Rengöring nipplar och anslutningar, *byte flamskydd
		x		Bränsletank	Rostskador
		x		Bränslefilter	Korrosionsskador bränslekopp av aluminium
		x		Co-halt	Koncentration
		x		Choke	Funktion, inställning
		x		Temperaturkompensator	Funktion
		x		Flottörventil	Läckning, *behov av byte
		x		Varmstartventil	Funktion, inställning
		x		Luftrenare	Anslutningar
		x		Luftförvärmning	Funktion

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Grenrör	Läckning, sprickor
		x		Avgaskontrollsystem	Funktion, inställning
		x		Termostat	Funktion
		x		Fläktkåpa	Kondition

Elsystem

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Laddningsregulator	Funktion
		x		Tändstift	*Behov av byte
		x		Brytarkontakter	*Behov av byte
		x		Avstörning	Kondition
		x		Invändig belysning	Funktion
		x		Bakre kopplingsbox	Ventilationshåll

Bromsar

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Bromstätningar	Kondition
		x		Avluftning	Kondition, fastsättning
		x		Magnetventil	Funktion

Framvagn/styrning

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Styrväxel	Läckning

Ram/fjädring/hjul

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Ram	Rostskador

Karosseri

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Kaross	Rostskador, krockskador
		x		Delningsplan	Skador, läckage
		x		Målning	Brister

*Åtgärder som skall utföras vid milsintervall

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
		1			
		x		Ventiler	Justering 4000 mil, justering 2000 mil (radioversion)
		x		Vevhusventilation	Byte flamskydd 4000 mil, rengöring nipplar 2000 mil (radioversion)
		x		Flottörventil	Byte 4000 mil, byte 2000 mil (radioversion)
		x		Tändstift	Byte 1000 mil, byte 500 mil (radioversion)
		x		Brytarkontakter	Byte 1000 mil, byte 500 mil (radioversion)